


Snelbouwschroeven HP/..

Zelftappende gipskartonschroeven voor bevestiging van DuraGyp® en SoundBloc® platen op metaal en hout

De Snelbouwschroef HP/.. is een zelftappende snelbouwschroef met trompetkop met Phillips Nr. 2 kruisgleuf, met scherpe geharde punt en voorzien van een tegendraad, voor het schroeven van DuraGyp® en SoundBloc® platen.



De Snelbouwschroef HP/.. wordt geproduceerd volgens NBN EN 14566+A1:2009 uit gefosfateerd staal.

Beschrijving

Toepassing en voordelen	De Snelbouwschroef HP/.. wordt universeel toegepast in de binnenafbouw en is geschikt: <ul style="list-style-type: none"> • voor het bevestigen van DuraGyp® en SoundBloc® platen op metaal tot 0,75 mm dik en op hout. • als zelftappende schroef, zodat voorboren niet nodig is, met een optimale vorm van de schroefkop.
Kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> • Gefosfateerd staal • Trompetkop • Phillips nr 2 kruisgleuf • Scherpe geharde punt

Technische data

Normering		
Type	NBN EN 14566+A1:2009	gipskartonschroef type USN
Coating		Klasse 48
Reactie bij brand	NBN EN 14566+A1:2009	A1

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 BTW BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

30/09/2022



Snelbouwschroeven HP/..

Afmetingen en verpakking

Schroef	Lengte [mm]	Aantal per doos	Aantal dozen per pal
Gyproc® High Performance schroef 25 mm	25	1000	
Gyproc® High Performance schroef 35 mm	35	1000	
Gyproc® High Performance schroef 45 mm	45	1000	

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen. De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond. Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.