




i **Drum Ø 305 mm (40 m)** - ensures that the cable does not protrude out of the drum
Trommel Ø 305 mm (40 m) - zorgt ervoor dat de kabel niet uit de trommel steekt
Tambour Ø 305 mm (40 m) - garantit que le câble ne déborde pas du tambour

CE



Plastic drum
Trommel kunststof
Tambour plastique

Cable reel **PRO** Kabelhaspel **PRO** Enrouleur de câble **PRO**



The professional cable reel is appropriate for every building site due to the neoprene cable. This reel is made out of plastic. It suffices to IP44. The soft-grip handle makes sure it's comfortable for the user. The cable reel is available in 25 and 40 meters.

De professionele kabelhaspel is geschikt op elke werf dankzij de neopreen kabel. De trommel is gemaakt uit kunststof. Het biedt bescherming tot IP44. Het soft-grip handvat zorgt ervoor dat het comfortabel in de hand ligt. De kabelhaspel is beschikbaar in 25 en 40 meter.

Cet enrouleur de câble professionnel est adapté au travail sur chantier grâce à son câble en néoprène. Le tambour est conçu en plastique. Il offre une protection IP44. La poignée en Soft-Grip assure le confort d'utilisation. L'enrouleur de câble est disponible en 25 et 40 mètres.



PRO
NEOPRENE
HEAVY DUTY



4 plug sockets
4 stopcontacten
4 prises



Thermal switch
Thermische schakelaar
Interrupteur thermique



Cable conductor
Kabelgeleider
Guide de câble



Blockable
Blokkeerbaar
Bloquable

code	⊕	i	Length
LM 85025	4x (2P+A/2P+T)		25 m
LM 85140	4x (2P+A/2P+T)		40 m

Symboliek | Symboliek | Symbolique



Electric protection classification
Elektrische veiligheidsklasse
Classification de protection électrique



XXX

Compatibel with tripod
Compatibel met statief
Compatible avec trépied




CE marking: complies with the requirements set out in European Directives
CE-markering: voldoet aan de eisen zoals vastgelegd in Europese richtlijnen
Marquage CE: conforme aux exigences énoncées dans les directives européennes



IP-classification
IP-classificatie
Classification IP



Energy saving
Energiebesparend
Economie d'énergie



Cable data
Kabelgegevens
Données du câble



Number of integrated sockets
Aantal ingewerkte stopcontacten
Nombre de prises incorporées



50% and 100% mode
50% en 100% modus
Modes 50% et 100%



25%, 50% and 100% mode
25%, 50% en 100% modus
Modes 25%, 50% et 100%



ON/OFF switch
AAN/UIT-schakelaar
Interrupteur ON/OFF




Tilttable
Kantelbaar
Inclinable



Magnetic part
Magnetisch onderdeel
Partie magnétique



Range sensor
Bereik sensor
Portée du capteur



Burn time lamp
Brandtijd lamp
Temporisation du capteur



Light intensity
Lichtsterkte
Intensité lumineuse



Charger included
Inclusief lader
Chargeur inclus



...h until fully charged
...u tot volledig opgeladen
Rechargement complet en ...h



Working time for ...h
Werktijd van ...u
Durée d'utilisation de ...h



Battery use
Batterij gebruik
Utilisation de piles



Powerbank function
Powerbank functie
Fonction Powerbank



Rechargeable via USB
Oplaadbaar via USB
Rechargeable via USB



Replaceable battery
Vervangbare batterij
Batterie remplaçable



Including lamps
Inclusief lampen
Lampes incluses



USB Connection
USB Connectie
Connection USB



Waterproof up to 1 m
Waterdicht tot 1 m
Résistant à l'eau jusqu'à 1 m



Shockresistant
Schokbestendig
Résistant aux chocs



(A)symmetric optics
(A)symmetrische optiek
Optique (a)symétrique



LEDs quality
LEDs kwaliteit
Qualité des LEDs



Maximum linking of 10 luminaires
Maximaal koppelen van 10 armaturen
Raccordement maximal de 10 luminaires