SENCO®

MAKING HARD WORK EASIER

HBS-60180-CH30

6,0mm Senco houtconstructieschroef, CH T30



Technische specificaties


Lengte	180 mm
Min. lengte bevestiging 1	180 mm
Max. lengte bevestiging 1	180 mm
Nominaal diameter	6 mm
Schroef diameter	6-6 mm
Bevestiging kop type 1	Verzonken met penpunten
Punt type	Type 17 kerf punt
Schroef aansluit type	Torx
Schroef aansluit afmeting	30
Draad materiaal	Koolstofstaal

Uitgebreide technische specificaties

Nummer prestatieverklaring	SWS-009000-1
Karakteristieke buigmoment	9,5 Nmm
Karakteristieke uittrek parameter paralel	11 N/mm²
Characterist kop doortrek parameter	14 N/mm²
Karakteristieke torsional sterkte	11 Nm
Karakteristieke draaiweerstand	1,5 Nm
Draadlengte	70 mm
Kop diameter	11,5 mm
Materiaal notificatie op CE label	Koolstofstaal
Corrossieklasse in micron	<5
CE bevestiging type	Houtconstructie Schroef
Service klasse	2

Toepassingen

Algemene houtconstructies, dakspantisolatie, trapconstructies, kepertrekverbindingen en bevestigingen in draagbalken



MAKING HARD WORK EASIER

HBS-60180-CH30

6,0mm Senco houtconstructieschroef, CH T30

Logistieke specificaties

Primaire verpakking / Produktverpakking

Primaire verpakking	Doos
Aantal in primaire verpakking	100
GTIN (basis eenheid)	8715274237336
Netto gewicht	2,14 kg