

Glasvezel voegband H50

Wapeningsband in het Glasroc® H-systeem



De Glasvezel voegband H50 een sterke wapeningsband uit glasvezel, voor toepassing in natte en vochtige ruimtes, die voldoet aan NBN EN 13963:2014.

De Glasvezel voegband H50 is zeer dun wat resulteert in een dunne afwerkingsvoeg. Speciale oppervlaktestructuur waardoor er een sterke hechting is met het voegmiddel.

Beschrijving

Toepassing en voordelen	De Glasvezel voegband H50 wordt universeel toegepast in de binnenafbouw en is geschikt: <ul style="list-style-type: none"> • voor het gebruik in natte en vochtige ruimtes; • voor het wapenen van voegen tussen Gyproc® WR en Glasroc® H platen, in combinatie met JointFiller Vario H en af te werken met ProMix Hydro.
Vorm	Toebehoren
Kleur	wit

Technische data

Normering		
Type	NBN EN 13963:2014	voegproduct voor gipsplaten
Reactie bij brand	NBN EN 13501-1:2010	

Afmetingen			
	Dikte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [mm]
		50	25000

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
 Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 BTW BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

16/08/2021



Glasvezel voegband H50

Verpakking en bewaring

Vorm	rol	25	lm
Verpakking	doos	40	rol

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen. De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond. Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.