



Gefosfateerde schroeven met boorpunt, trompetkop en snijrand.

Beschrijving

Gefosfateerde schroeven met boorpunt, trompetkop en snijrand

Technische data

Normering

Type	NEN EN 14566+A1:2009	gipskartonschroef type TMN
Coating		Klasse 48
Reactie bij brand		A1

Afmetingen en verpakking

Schroef	Lengte [mm]	Aantal per doos
	26	1000
	41	200
	55	500
HABITO schroeven 35	35	800
HABITO schroeven 41	41	800

Saint-Gobain Gyproc Nederland
Postbus 73, 4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

20/08/2021

Bijkomende informatie

geschikt voor staaldiktes tot 0,75 mm

De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.



Saint-Gobain Gyproc Nederland

Postbus 73
4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
Fax: 0347-325 125
E-mail: info@gyproc.nl
www.gyproc.nl

20/08/2021