

Snelbouwschroeven TT3,5/..

Zelfborende gipskartonschroeven voor bevestiging op metaal tot 2,25 mm



De Snelbouwschroef TT3,5/.. is een zelfborende snelbouwschroef met trompetkop met Philips Nr. 2 kruisgleuf, met Teks-boorpunt en dubbele schroefdraad, voor het schroeven van Gyproc® platen op metaal profielen met dikte tot 2,25 mm.

De Snelbouwschroef TT3,5/.. wordt geproduceerd volgens NBN EN 14566+A1:2009 uit gefosfateerd staal.

Beschrijving

Toepassing en voordelen	De Snelbouwschroef TT3,5/.. wordt universeel toegepast in de binnenafbouw en is geschikt: • voor het bevestigen van Gyproc® platen op metaal tot 2,25 mm dikte, zoals MSR-profielen; • als zelfborende schroef, zodat voorboren niet nodig is.
Kenmerken	• Gefosfateerd staal • Trompetkop • Phillips nr 2 kruisgleuf • Teks boorpunt • Dubbele schroefdraad

Technische data

Normering		
Type	NBN EN 14566+A1:2009	gipskartonschroef type TSD
Coating		Klasse 48
Reactie bij brand	NBN EN 14566+A1:2009	A1

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
 Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 BTW BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

23/08/2021



Snelbouwschroeven TT3,5/..

Afmetingen en verpakking

Schroef	Lengte [mm]	Aantal per doos	Aantal dozen per pal
Snelbouwschroeven TT3,5/25 mm	25	1000	
Snelbouwschroeven TT3,5/35 mm	35	1000	
Snelbouwschroeven TT3,5/45 mm	45	1000	

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.
De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®.
Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.
Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.