



Wapeningweefsel voor gipsmortels.
Alkali-bestendig.
Gebruik : binnen.

ARTIKELNUMMER

- 971105 – 10cm x 100m
- 971129 – 12,5cm x 100m
- 971136 – 25cm x 100m
- 971143 – 50cm x 100m
- 971112 – 100cm x 100m

VERPAKKING

- 971105 – 10 stuks / rol – 28 rollen / pallet
- 971129 – 8 stuks / rol – 28 rollen / pallet
- 971136 – 4 stuks / rol – 28 rollen / pallet
- 971143 – 2 stuks / rol – 28 rollen / pallet
- 971112 – 1 stuk = 1 rol – 28 rollen / pallet

TECHNISCHE DETAILS

- Algemene beschrijving
 - ▲ Gemiddeld gewicht 75g/m²
 - ▲ Maaswijdte 5mm x 5mm
 - ▲ Ketting 20x2 / 10cm
 - ▲ Inslag 18 / 10cm
 - ▲ Weefsel Half leno
 - ▲ Asgehalte 84 % (± 4%)
 - ▲ Organische inhoud 16 % (± 4%)
- Treksterkte (conditie standaard)
 - ▲ Ketting 900N/5cm
 - ▲ Inslag 1000N/5cm
- Treksterkte (na 28 dagen in 5% NaOH oplossing)
 - ▲ Ketting 519N/5cm
 - ▲ Inslag 549N/5cm

Disclaimer : Bovenstaande informatie wordt te goeder trouw verstrekt. De gebruiker moet ervoor zorgen dat het product overeenkomt met het beoogde gebruik. De inhoud van dit blad is betrouwbaar, maar de nauwkeurigheid ervan kan niet worden gegarandeerd. Luc De Vos nv/sa kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een productstoring.