

Technische gegevens

wedi Tools | metaalplug

- Voor de mechanische bevestiging van wedi bouwplaten of andere isolatieplaten



Algemene productbeschrijving

Metalen slagpluggen voor de mechanische bevestiging van wedi bouwplaten.

Toepassingsgebieden

Voor de bevestiging van wedi bouwplaten van 4 mm tot 100 mm. Al naargelang de ondergrond moet ofwel de wedi Tools metaalplug verzinkt of de wedi Tools metaalplug rvs worden gekozen. De wedi Tools metaalplug rvs moet worden gebruikt in geval van een hogere vochtbelasting of bij contact met gipshoudende materialen.

Verwerking

De pluglengte moet zodanig worden gekozen dat de inbouwdiepte min. 35 mm bedraagt. De dikte van de massieve wand moet minstens 80 mm bedragen. Een 8 mm gat boren. Boorstof verwijderen. Plug met een hamer inslaan.

Technische gegevens

Technische eigenschappen

toegelaten last in beton ¹⁾ C 20/25 tot C 50/60

Ntoegelaten 0,074 kN

¹⁾ Voor de bepaling van de toegelaten last werd op de weerstandszijde rekening gehouden met de partiële veiligheidsfactor uit de bouwtechnische goedkeuring $\gamma_M = 1,5$ en op de inwerkingszijde met een partiële veiligheidsfactor van $\gamma_F = 1,4$.

Leveringsvorm

- metaalplug gegalvaniseerd, lengte 50; 80; 110; 140; 200 mm (100 stuks/doos)
- metaalplug gegalvaniseerd, lengte 80; 110; 140 mm (10 stuks/blister)
- metaalplug rvs lengte 80; 110; 140 mm (100 stuks / doos)

Opslag

Bewaren in een droge ruimte.

Veiligheidsinstructie

geen